

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa 3501i

MULTIFONCTION
MONOCHROME A3

LE MULTIFONCTION FIABLE ET FLEXIBLE.



Fiable et facile à utiliser, ce multifonction TASKalfa 3501i est le choix idéal pour les groupes de travail. L'écran tactile couleur permet un accès facile à toutes les fonctionnalités de copie, d'impression, de numérisation couleur et l'option fax. Aussi avec un large éventail de gestion du papier et des options de finition, ce multifonction est idéalement adapté à la vie dans un bureau.

- > **Fiabilité** : composants longue durée
- > **Éco-responsable** : possibilité de programmer (heure et date) la mise sous tension et hors tension du multifonction via une application HyPAS afin de réduire la consommation énergétique
- > **Flexibilité** : jusqu'à 7150 feuilles et 6 sources papier différentes incluant les options afin de varier les grammages et formats de papier
- > **Silence** : niveau sonore en impression parmi les plus bas de sa catégorie afin de s'adapter aux différents environnements de travail
- > **Convivialité** : écran tactile couleur, pour une extrême facilité d'utilisation, création de raccourcis en un clic, possibilité d'imprimer directement depuis la clé USB.

GÉNÉRALITÉS

Technologie : laser monochrome KYOCERA, plateforme de solutions HyPAS™
Vitesse : jusqu'à 35/17 ppm A4/A3
Résolution : 600 x 600 dpi, technologie multi bits pour une qualité d'impression de 9 600 dpi équivalent x 600 dpi
Temps de préchauffage à partir de la mise en route : moins de 23 secondes
Première copie : 4,7 sec. ou moins
Processeur : Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 800MHz
Mémoire : 2 Go de RAM + disque dur de 160 Go
Interfaces standard : USB 2.0 (haut débit), hôte USB 2.0 x 4, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T, emplacement pour serveur d'impression en option, emplacement pour carte SD en option, emplacement pour une optionnelle carte fax
Dimensions (L x P x H) : unité principale, 668 x 767 x 747 mm
Poids : unité principale environ 82 kg
Alimentation : AC 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz
Consommation :
 - en impression : 660 W
 - en attente : 170 W
 - en mode veille : priorité récupération 8,4 W ou moins
 - priorité à l'économie d'énergie : 1,8 W ou moins
Niveau sonore (ISO 7779/ISO 9296) :
 - en impression : 48,8 dB(A)
 - en attente : 33,2 dB(A) LpA
Normes de sécurité : GS, TÜV, CE
 Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001. Compatibilité RoHS.

GESTION DU PAPIER

Toutes les capacités de papier mentionnées sont basées pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.
Capacité en entrée papier : bac polyvalent de 150 feuilles, 60 à 300 g/m² (bannière 136 - 163 g/m²), A6R-305 x 457 mm (A3+), bannière max. 305 x 1 220 mm, magasin papier standard de 2 x 500 feuilles, 60 à 220 g/m², 140 x 182 - 305 x 457 mm (A3+) Capacité papier maximum avec options : 7 150 f. A4
Module recto verso : recto verso de série A5R-305 x 457 mm (A3+), 60 à 256 g/m²
Capacité en sortie papier : 250 feuilles face dessous, max. 4 300 feuilles avec options

FONCTIONS D'IMPRESSION

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc
Émulations : PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPD L3 (compatible PostScript 3), impression directe des PDF, impression directe des XPS.
Systèmes d'exploitation : tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10,4 ou supérieure, UNIX, LINUX, et d'autres systèmes d'exploitation sur demande.
Polices/codes-barres : 93 polices vectorielles (PCL), 136 polices (KPD L3), 8 polices (Windows Vista), 1 police BitMap, 45 types de codes à barres unidimensionnel plus 1 code à barres bidimensionnel (PDF-417).
Fonctionnalités d'impression : impression directe des PDF cryptés, protocole d'impression IPP, impression d'e-mails, impression WSD, impression sécurisée via SSL, IPsec, SNMV3, impression rapide, multi-exemplaires avec premier jeu d'essai, impression sécurisée, fonction de stockage et de gestion des tâches.

FONCTIONS DE COPIE

Format maximum des originaux : A3
Copie en continu : 1-999
Zoom : 25 à 400 % par pas de 1 %
Taux d'agrandissement prédéfinis : 5 réd./ 5 agr.
Fonctions numériques : 1 scan copie multiple, tri électro-ronique, fonctions 2 sur 1 et 4 sur 1, répétition de copie d'image, numérotation des pages, mode couverture, copie de livret, interruption de copie, fond de page, fonction tampon et omission des pages blanches
Modes d'exposition : auto, manuel (7 ou 13 paliers)
Réglages de l'image : texte + photo, texte, photo, carte

FONCTIONS DE NUMÉRISATION

Fonctionnalités : Scan-to-Email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB, Scan-to-USB, Scan-to-boîte, Réseau TWAIN, numérisation WSD
Vitesse de numérisation : A4, 300 dpi avec DP-772 : 160 ipm en N/B, 80 ipm en couleur
Résolution de numérisation : 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 niveaux de gris)
Format de numérisation max. : A3
Reconnaissance des originaux : texte, photo, texte + photo, optimisation pour OCR
Protocole réseau : TCP/IP
Types de fichiers : PDF (haute compression), PDF interrogeable (en option), JPEG, TIFF, XPS

FONCTIONS DE FAX (EN OPTION)

Compatibilité : ITU-T Super G3
Vitesse du modem : 33,6 kbps maxi
Vitesse de transmission : max. 3 secondes (JBI6)
Résolution de fax :
 - normale : 200 x 100 dpi
 - mode fin : 200 x 200 dpi
 - mode superfin : 200 x 400 dpi
 - ultrafin : 400 x 400 dpi

Format maximum des originaux : A3
Méthode de compression : JBIG, MMR, MR, MH
Mémoire : 12 Mo en standard, 128 Mo maximum
Fonctions : fax Internet en option, fax réseau, transmission en rotation, réception en rotation, réception recto verso, réception de la mémoire, boîte aux lettres, diagnostic à distance, fax bi lignes avec deuxième carte fax

CONSOMMABLES*

Rendement moyen de toner continu, conformément à un taux de couverture de 6% en A4.
TK-6305 : toner noir pour 35 000 pages
WT-860, bac récupérateur de toner : 100 000 feuilles (conformément à un taux de couverture de 6%)
Cartouches d'agrafes :
SH-10 : pour DF-770(C), BF-730
SH-12 : pour DF-790(B)

OPTIONS

Fax système (W)B
Kit fax Internet (A)
Scan Extension Kit (A) : Scan vers PDF interrogeable (OCR embarqué)
Gestion du papier
DP-770(B), chargeur de documents (à retournement) : 100 feuilles, 45 à 160 g/m², A5R-A3, A6R (recto uniquement)

DP-772, chargeur de documents (numérisation recto-verso en un passage) : 175 feuilles ; 35-220 g/m² (recto), 50-220 g/m² (recto verso) ; A6R-A3
PF-730(B), magasin papier : 2 x 500 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-305 x 457 mm, folio
PF-740(B), magasin papier : 3 000 feuilles (2 x 1500 f.), 60 à 256 g/m², A4, B5, letter
PF-770, magasin papier A4 latéral : 3 000 feuilles, 60 à 300 g/m², A4, B5
DT-730(B), plateau de documents
DF-790(C), unité de finition + AK-731 :**
 - bac principal, 4 000 feuilles A4 (3 000 feuilles avec BF-730), 60 à 300 g/m², B5R-305 x 457 mm (A3+)
 - bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A6R-305 x 457 mm
 - bac inférieur (haut) : 100 feuilles, 60 à 300 g/m², A6R-A4
 - agrafage jusqu'à 65 feuilles A4 ou 30 feuilles A3 à 3 positions, B5-305 x 457 mm (A3+)
DF-770(C), unité de finition + AK-731 :**
 - bac principal : 1 000 f. A4, 60 à 300 g/m², B5E-305 x 457 mm, agrafage 3 positions jusqu'à 50 f. A4 ou 30 f. A3
 - bac inférieur : 100 feuilles A4, 60 à 300 g/m², A4-A6R
PH-7C, perforatrice pour DF-790(C)/DF-770(C) : 2/4 trous, 60 à 300 g/m², A5R-A3
MT-730(B), boîte aux lettres pour DF-790(C) : 7 casiers de 100 f. A4, 50 f. A3/B4, 60 à 163 g/m²
BF-730, unité de finition livret et pli en 3 (pli en C) pour DF-790(C) :
 - pli en 2, 60-256 g/m², A3, B4, A4R
 - livret, max. 16 feuilles (64 pages, 60-90 g/m²)
 - pli en 2 sans agrafage, max. 5 feuilles (60-90 g/m²)
 - pli en 3, 60-105 g/m², A4R
 - pli en 3 multiples : 5 f. (60-90g/m²), 3 f. (91-105g/m²)
Guide bannière (A) : jusqu'à 10 feuilles maximum
JS-730, séparateur de travaux interne : de 30 feuilles, 60-256 g/m², A5R-A3
JS-731, séparateur de travaux externe : 70 feuilles, 60 à 256 g/m², A5R-A3
KPC-1 : barre de verrouillage des magasins papier standard et du PF-730(B)
KPC-2 : barre de verrouillage des magasins papier standard et du PF-740(B)
Toner bracket : barre de verrouillage de la trappe d'accès toner (KPC-1 ou KPC-2 nécessaire)
Mémoire fax : MM-16-128 : mémoire de 128 Mo
Sécurité
Data security kit (E) : En ligne avec ISO 15408 (critères communs) avec niveau de sécurité EAL3
Kit de protection des documents imprimés (B)
Lecteur de badges USB : Kit d'authentification (B)
Card Reader Holder (E)
UG-33 : prise en charge de ThinPrint
UG-34 : émulation (IBM Proprinter/EPSON LQ-850 /Diablo 630)
Interfaces en option
IB-50 : carte Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT
IB-51 : carte wifi
Couvercle de copie (E)
CB-730 : meuble en bois

