

# FS-C5400DN

IMPRIMANTE COULEUR A4

► print ► copy ► scan ► fax

## L'IMPRIMANTE COULEUR DÉPARTEMENTALE HAUT DÉBIT

Dotée d'une vitesse de 35 pages par minute, la FS-C5400DN est l'imprimante ultra-rapide la plus compacte de sa catégorie. Elle est capable d'absorber sans difficulté des volumes d'impression exigés par des grands groupes de travail ou des départements. Son tambour en silicium amorphe, d'une durée de vie inégalée, fait de cette imprimante un périphérique extrêmement économique.

- Jusqu'à 35 pages par minute en A4 couleur comme en N&B
- Qualité d'impression allant jusqu'à 9600 dpi avec la technologie multi-bits
- Fonctionnalité recto verso en standard
- Jusqu'à 6 bacs papier pour une capacité maximale de 2 650 feuilles
- Connectivité réseau avec fonctions de sécurité intégrées
- Processeur puissant de 733 MHz, 256 Mo de mémoire vive, disque dur en option
- Design F.A. Porsche
- Coûts d'impression exceptionnellement bas pour sa catégorie

Grand écran de contrôle convivial, informations importantes accessibles en un coup d'œil, paramétrage et configuration aisés.



Gestion souple du papier pour un large choix de formats papier et de types de supports. Jusqu'à 6 bacs papier et une capacité en sortie de 500 feuilles.



**Ecosys**

**KYOCERA**

# FS-C5400DN

IMPRIMANTE COULEUR A4



ECOSYS signifie ECOlogie,  
ECONomie et SYStème d'impression.

Les périphériques ECOSYS de KYOCERA sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

## PRESCRIBE IIe

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIe, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

## KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

## Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

## Interface pour clé USB

Les fichiers PDF peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

### Caractéristiques générales

#### Technologie

Laser ECOSYS de KYOCERA

#### Vitesse

35 pages A4 par minute (couleur et N&B)

#### Résolution

600 x 600 dpi

Qualité d'impression allant jusqu'à 9600 x 600 dpi avec la technologie multi-bits

#### Débit

150 000 pages par mois (A4) maxi.

#### Temps de préchauffage

60 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

#### Temps d'impression de la 1<sup>ère</sup> page

8 secondes ou moins en N&B

9 secondes ou moins en couleur

#### Dimensions (L x P x H)

345 mm x 518 mm x 510 mm

#### Poids

Environ 35 kg

#### Alimentation

220/240 V, 50/60 Hz

#### Consommation électrique

En impression : 608 W

En attente : 91 W

En mode économie d'énergie : 10 W

#### Niveau sonore (ISO 7779 / ISO 9296)

En impression : 55 dB (A)

En attente : 36 dB (A)

#### Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001.

### Gestion du papier

Toutes les capacités de papier mentionnées sont données pour une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales.

#### Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 150 feuilles ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisé

(70 x 138 mm à 216 x 356 mm)

Cassette universelle de 500 feuilles ; 60 à 120 g/m<sup>2</sup> ;

A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Legal, Personnalisé

(105 x 148 à 216 x 356 mm)

Capacité maxi. en entrée papier avec options : 2 650 feuilles

#### Unité recto verso

Impression recto verso : 60 à 120 g/m<sup>2</sup>, A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (140 x 210 mm à 216 x 356 mm)

#### Capacité en sortie papier

500 feuilles face dessous avec capteur de remplissage du papier

### Contrôleur

#### Processeur

PowerPC 750/733 MHz

#### Mémoire

256 Mo extensible à 1 280 Mo

#### Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), interface pour clé USB, réseau Fast

Ethernet (10/100BaseTX)

Emplacement interface optionnelle ou disque dur

Emplacement pour carte CompactFlash\*

#### Langage du contrôleur

Prescribe IIc

#### Émulations

PCL6, PCL5c, PostScript 3\* (KPLD 3), impression directe XPS et PDF

Fonction de détection automatique de l'émulation

#### Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X Version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX, et autres systèmes d'exploitation sur demande

#### Polices / codes-barres

93 polices vectorielles PCL, 136 polices vectorielles PostScript\*, 8 polices Windows Vista\*, 1 police Bitmap, 45 codes à barres unidimensionnels (EAN8, EAN13, EAN128, par exemple) avec génération automatique des totaux de contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417, autres codes à barres disponibles en option

#### Gestion de comptes intégrée

100 codes de département

### Consommables

#### Toner TK-570K

Toner noir 16 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798

#### Toners TK-570C, TK-570M, TK-570Y

Toner cyan, magenta, jaune 12 000 pages A4 conformément à la norme ISO/IEC 19798

### Options

#### Bac papier PF-500

500 feuilles maximum ; 60 à 120 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

#### Bac papier PF-510

500 feuilles maximum ; 60 à 220 g/m<sup>2</sup> ; A4, A5, B5, Letter, Legal, Personnalisé (148 x 210 mm à 216 x 356 mm)

#### Meuble CB-500

Hauteur d'environ 40 cm

#### Extension mémoire

MDDR2-128 : 128 Mo ; MDDR2-256 : 256 Mo ;

MDDR2-512 : 512 Mo ; MDDR2-1024 : 1024 Mo

#### Carte CompactFlash\*

1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour le stockage des fonds de page, polices, logos et programmes

#### Disque dur HD-5A

40 Go

### Garantie

Garantie de 2 ans sur site en standard. Kyocera garantit les tambours et les développeurs pour une durée de 3 ans ou un volume de 300 000 pages maximum (échéance au premier des deux atteint), sous réserve que l'imprimante soit utilisée et entretenue conformément aux instructions de maintenance.

**KYO LIFE** Extension de garantie (jusqu'à 3 ans sur site) pour l'imprimante et ses options



### Votre partenaire commercial Kyocera :

#### Kyocera Mita France

Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France  
Tél. : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09  
www.kyoceramita.fr

#### KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique  
Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75  
www.kyoceramita.be

#### KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse  
Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50  
www.kyoceramita.ch

\* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.



Le produit représenté comprend des options.

**KYOCERA**