

FS-C8500DN

IMPRIMANTE COULEUR A3

► print ► copy ► scan ► fax

L'IMPRIMANTE ULTRA-PRODUCTIVE COULEUR A3

La FS-C8500DN est une imprimante hautes performances qui offre un rendu en couleur exceptionnel à une vitesse impressionnante. Elle dispose de composants à longue durée de vie KYOCERA pour un maximum de fiabilité et des coûts d'exploitation extrêmement bas. Une large gamme d'options de gestion papier en fait un outil idéal pour toutes les applications professionnelles à gros volumes d'impression.

- Coûts d'impression exceptionnellement bas
- Jusqu'à 50/55 pages A4 par minute en couleur et noir et blanc
- Qualité d'impression de 9600 ppp avec la technologie multi-bits
- Fonctionnalité recto verso en standard
- Capacité papier de 1 100 feuilles en standard extensible à 4 100 feuilles
- Processeur PowerPC 750/750 MHz, mémoire vive extensible à 2 048 M, disque dur de 160 Go en standard
- Options de finition exceptionnelles offrant une réelle souplesse et la possibilité d'imprimer des volumes importants
- 100 codes utilisateurs pour le suivi et le contrôle de l'utilisation de l'imprimante

Une vitesse nominale de 55 ppm associée à une mémoire vive importante et un disque dur intégré pour des performances exceptionnelles.



La vaste gamme d'options de finition de cette imprimante permet de gérer toutes vos impressions de façon rapide et efficace.



Ecosys

 **KYOCERA**

FS-C8500DN

IMPRIMANTE COULEUR A3

ECOSYS signifie **ECO**logie, **ECON**omie et **SYST**ème d'impression. Les périphériques **ECOSYS** de **KYOCERA** sont conçus pour réduire à la fois les coûts directs et indirects. Le seul consommable qui doit être changé est le toner. Vous minimisez ainsi les interventions de maintenance, vous réduisez de manière significative vos budgets d'impression en économisant sur le coût des consommables tout en protégeant l'environnement. De plus, grâce à la modularité de leur gestion papier et leur connectivité réseau intégrée, les périphériques d'impression Kyocera sont prêts à s'intégrer dans n'importe quel environnement.

PRESCRIBE IIc

Grâce au langage de description de page PRESCRIBE IIc, vous pouvez créer des graphiques, des logos et des fonds de pages indépendamment du système. Ils peuvent être sauvegardés et mis à jour sur des supports mémoire internes à vos périphériques d'impression. Par conséquent, la question de l'intégration dans les fichiers d'impression ne se pose plus. Vous allégez ainsi la charge de votre système, gagnez en productivité et sécurisez au maximum vos impressions.

KM NetViewer

Avec l'utilitaire KM-NET Viewer vous pouvez configurer et administrer l'ensemble de vos périphériques d'impression Kyocera et ce à partir de n'importe quel poste de travail sous Windows. KM-NET Viewer est orienté administrateur réseau et s'appuie sur le protocole SNMP.

Status Monitor et Command Center

Les utilitaires Status Monitor et Command Center vous permettent de visualiser et de modifier l'ensemble des paramètres de votre imprimante à partir de n'importe quel PC Windows.

Interface hôte USB pour périphérique à mémoire flash USB

Les fichiers PDF, XPS, TIFF, JPEG peuvent être imprimés directement depuis un périphérique USB Flash Memory (une clé USB par exemple). Les documents sont sélectionnés directement via le panneau de commande de l'imprimante. Aucun ordinateur n'est nécessaire.

Caractéristiques générales

Technologie : Laser ECOSYS de KYOCERA

Vitesses

Jusqu'à 50/25 pages A4/A3 par minute en couleur

Jusqu'à 55/28 pages A4/A3 par minute en noir et blanc

Résolution

Technologie multi-bits de 600 x 600 ppp pour une qualité

d'impression allant jusqu'à 9 600 x 600 ppp

Débit

150 000 pages par mois (A4) maxi.

Temps de préchauffage

57,5 secondes ou moins à partir de la mise sous tension

Impression de la 1^{ère} page

5,2 secondes ou moins en noir et blanc

6,7 secondes ou moins en couleur

Dimensions (L x P x H) : 605 mm x 680 mm x 691 mm

Poids : Environ 99 kg

Alimentation : 220/240 V, 50/60 Hz

Consommations

En impression : 1 250 W en noir et blanc,

1 270 W en couleur

En attente : 200 W

En veille : 15 W

Niveaux sonores (ISO 7779/ISO 9296)

En impression : 55 dB (A)

En attente : 26 (43*) dB(A)

*Selon les conditions ambiantes

Normes de sécurité

GS, TÜV, CE

Ce produit est fabriqué conformément à la norme de qualité ISO 9001 et aux directives environnementales ISO 14001

Gestion du papier

Toutes les capacités papier mentionnées sont basées sur une épaisseur de papier de 0,11 mm maximum. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans un environnement normal

Capacité en entrée papier

Bac polyvalent de 100 feuilles, 60 à 220 g/m², A3 à A6R ;

Cassette papier universelle de 2 x 500 feuilles, 60 à

220 g/m², A3-A5R ; (au delà du format A4 jusqu'à

250 feuilles dans 1 cassette)

Capacité maximale en entrée avec options :

4 100 feuilles A4

Unité recto verso : Impression recto verso : 60 à 220 g/m²,

A3 à A5R

Capacité en sortie papier : 500 feuilles face dessous avec

capteur de remplissage du papier

Contrôleur

Processeur : PowerPC 750GL / 750 MHz

Mémoire

1 024 Mo extensible à 2 048 Mo

Disque dur de 160 Go en standard

Interfaces en standard

USB 2.0 (haut débit), 2 interfaces hôte USB pour les

périphériques USB à mémoire Flash, réseau FastEthernet

(10/100BaseTX)

Emplacement pour carte CompactFlash® en option

Langage du contrôleur : PRESCRIBE IIc

Émulations

PCL6, PCL5c, PostScript® 3 (KPLD 3), XPS Direct Print,

PDF Direct Print, fonction de détection automatique

de l'émulation

Systèmes d'exploitation

Tous les systèmes d'exploitation Windows actuels, Mac OS X

version 10.2 ou supérieure, UNIX, LINUX, et autres systèmes

d'exploitation sur demande

Polices/codes-barres

93 polices vectorielles PCL, 136 polices vectorielles

PostScript®, 8 polices Windows Vista®, 1 police Bitmap,

45 codes à barres unidimensionnels (EAN8, EAN13, EAN128,

par exemple) avec génération automatique des totaux de

contrôle, 1 code à barres bidimensionnel PDF-417, autres

codes à barres disponibles en option

Gestion de comptes intégrée : 100 codes de département

Consommables

Toner TK-880K

Toner noir 25 000 pages A4 conformément à la norme

ISO/IEC 19798

Toners TK-880C, TK-880M, TK-880Y

Toners cyan, magenta, jaune 18 000 pages A4

conformément à la norme ISO/IEC 19798

Options

Gestion du papier

Bac papier PF-720(B)

2 x 500 feuilles, 60 à 163 g/m², A5R-A3, folio

Bac papier PF-760(B)

3 000 feuilles, 60 à 105 g/m², A4, B5, letter

Unité de finition DF-760(B)* + kit d'attachement AK-720*

Bac principal : 3 000 feuilles A4, 60 à 220 g/m², A3-B5

Bac inférieur : 200 feuilles A4, 60 à 163 g/m², A3-A6R

Bac supérieur : 50 feuilles A4, 60 à 163 g/m²

Agrafage 3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 30 feuilles

A3, A3-B5

Module de perforation PH-5C pour DF-760(B)

2/4 trous, 60 à 200 g/m², A5R-A3

Boîte aux lettres MT-720(B) pour DF-760(B)

7 casiers de 100 feuilles A4 maxi, 50 feuilles A3/B4,

60 à 163 g/m²

Module livrets BF-720 pour DF-760(B)

64 pages (16 feuilles), pliage et agrafage de livrets 60 à

105 g/m², A3, B4, A4R,

couverture 60 à 220 g/m² (recto seul)

DF-780(B)* Unité de finition

1 000 feuilles A4, A3 à B5E, 64 à 105 g/m², agrafage

3 positions jusqu'à 50 feuilles A4 ou 20 feuilles A3

* L'utilisation d'une unité de finition DF-760(B) et DF-780(B) nécessite un kit d'attachement AK-725

Mémoire

Extension mémoire MDDR240-1G : 1 024 Mo

Carte CompactFlash® : 1 emplacement (jusqu'à 4 Go) pour

le stockage de fonds de page, de polices, de logos et de

programmes

Mémoire Flash USB

Prend en charge l'impression directe de fichiers PDF, XPS,

TIFF, JPEG à partir de l'interface hôte USB

Interfaces en option

PS159 : LAN sans fil (802.11 b/g)

Gigabit Ethernet PS1109 :

10BaseT/100BaseTX/1000BaseT (RJ-45)

Fibre optique PS129 : 100BaseSX (SC)

Fibre optique Gigabit PS1129 : 1000BaseSX (SC)

Autres

Kit de protection des données (E) avec niveau

de sécurité EAL3

CB-720 Meuble en bois

Garantie

Garantie 3 ans en standard. Kyocera garantit les tambours

et les développeurs pendant 3 ans ou 300 000 pages

(échéance au premier des deux atteint), à condition que

l'imprimante soit utilisée et nettoyée conformément aux

instructions du manuel



Le produit présenté comporte des options

Votre partenaire commercial Kyocera :

Kyocera Mita France

Parc les Algorithmes, Saint Aubin, 91194 Gif-sur-Yvette, France

Tél. : +33 (1) 69 85 26 00, Télécopie : +33 (1) 69 85 34 09

www.kyoceramita.fr

KYOCERA MITA Belgique

Sint-Martinusweg 199-201, 1930 Zaventem, Belgique

Tél. : +32 (0) 2 720 92 70 - Télécopie : +32 (0) 2 713 08 75

www.kyoceramita.be

KYOCERA MITA Suisse

Hohlstrasse 614, CH-8048 Zurich, Suisse

Tél. : +41 (0) 44 908 49 49 - Télécopie : +41 (0) 44 908 49 50

www.kyoceramita.ch

* Les informations et illustrations contenues dans ce document n'ont pas de valeur contractuelle. Les spécifications peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Toutes les marques citées sont des marques déposées par leurs propriétaires respectifs.

KYOCERA