


WorkCentre®
4260
A4
Noir et blanc
Système multifonctions



Xerox WorkCentre® 4260

Systeme multifonctions

La productivité alliée à un
coût abordable



Système multifonctions WorkCentre® 4260

Accélérez la productivité bureautique grâce au système Xerox WorkCentre 4260. Cet appareil associe des capacités de copie, d'impression, de numérisation couleur et de télécopie de classe mondiale à une fiabilité et une convivialité exceptionnelles. Il est idéal pour les bureaux actifs ayant besoin de capacités de service dans un système au format A4 de grande valeur ajoutée.

Des fonctions étendues pour plus de valeur

Le système multifonctions WorkCentre 4260, proposé à un prix très compétitif, est fourni avec un grand nombre de fonctionnalités qui vous aident à gérer les coûts sans compromis sur la puissance.

- **Adapté à vos exigences professionnelles.** Les diverses configurations, allant du modèle de bureau au modèle posé au sol proposent tous des fonctions de copie, d'impression, de numérisation, de courrier électronique et de télécopie. Parmi les capacités de finition plus avancées, vous trouverez l'assemblage, l'agrafage et l'alimentation papier d'un maximum de 3 100 feuilles.
- **Vitesse nécessaire au traitement des gros volumes.** Copiez et imprimez jusqu'à 53 ppm avec un temps de sortie de première page de seulement 6 secondes.
- **Capacités de numérisation couleur.** Vous pouvez communiquer rapidement à l'aide de la couleur par la distribution de courriers électroniques ou de fichiers numériques sans les coûts supplémentaires que cela implique.
- **Compteurs d'utilisation.** Cette capacité vous permet de suivre et d'analyser l'utilisation du périphérique par fonction pour un meilleur contrôle des coûts.

Simplicité d'installation, d'utilisation et d'entretien

Une convivialité et une fiabilité sans précédent de la part d'un système multifonctions intégré vraiment robuste.

- **Connexion en réseau.** Cet appareil s'installe facilement sur les réseaux Microsoft Windows, Apple Macintosh et Linux. De nouveaux pilotes d'impression globaux Xerox simplifient largement la gestion des pilotes.
- **Simplification des corvées de gestion de réseau.** Ce système est équipé de la surveillance et du dépannage de périphérique à distance grâce au serveur Web intégré CentreWare IS et à CentreWare Web ainsi que par le biais de systèmes de gestion tiers.
- **Convivialité mobile.** Ce système inclut un écran tactile intuitif fonctionnant sous forme d'icônes avec des instructions simples et des écrans d'aide pour les travaux de copie, de numérisation et de télécopie. Vous pouvez imprimer à partir d'un périphérique de stockage USB ou numériser et stocker des fichiers pour toute impression ultérieure, sans ordinateur.
- **Garantie de la confidentialité des documents.** L'impression sécurisée protégée par mot de passe et le disque dur crypté sont la garantie de votre sécurité.
- **Service et assistance Xerox.** Cet appareil est renforcé par une garantie sur site d'un an.

Tout ce que vous êtes en droit d'attendre d'un puissant périphérique Xerox, dans un petit format et à un petit prix !

Gain d'argent

- L'impression recto-verso automatique permet d'économiser du papier.
- La fonction de transfert de télécopie vers courrier électronique permet d'éviter les impressions inutiles.
- La cartouche de toner et le module d'imagerie sont fournis en tant que consommables séparés pour une optimisation de leurs durées de vie.
- Le mode d'économie d'énergie cohérent réduit votre facture d'énergie.

Gain de temps

- En raison de sa son ergonomie vous pouvez le placer à proximité des utilisateurs pour une plus grande simplicité d'utilisation.
- La copie de carte d'identité numérise les deux côtés d'une pièce d'identité et les imprime face vers le haut sur une même feuille.
- La fonction d'impression reportée suspend automatiquement les travaux présentant un manque de ressources (par exemple un format de papier différent) et imprime le travail suivant de la file d'attente.
- Vous pouvez accéder simultanément à plusieurs fonctions : numériser pendant une impression ou la réception d'une télécopie entrante ou interrompre un travail d'impression pour procéder à une copie.

WorkCentre® 4260 – En bref

- Copie et impression jusqu'à 53 ppm
- Copie/impression recto-verso automatiques en standard
- Qualité d'image jusqu'à 1 200 ppp
- Cycle opératoire de 250 000 pages/mois
- Mémoire de 256 Mo (évolutive jusqu'à 512 Mo) plus un disque dur de 80 Go
- Chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles



Impression / Copie / Numérisation /
Télécopie / Courrier électronique

216 x 356 mm

53 ppm



LxPxH : (4260XF)
1 003 x 660 x 1 168 mm

WorkCentre 4260XF avec Module de
finition et Chargeur haute capacité de
2 000 feuilles



- 1** Le Chargeur automatique de documents recto-verso de 100 feuilles numérise les documents recto-verso dans des formats allant jusqu'à 216 x 356 mm.
- 2** La vitre d'exposition complète de 216 x 356 mm vous permet de numériser les documents jusqu'au format Legal sans avoir à retirer les agrafes.
- 3** Le disque dur interne de 80 Go vous permet de traiter un plus grand nombre de tâches sur l'appareil. Utilisez la fonction d'enregistrement des impressions pour conserver les documents fréquemment utilisés à disposition pour toute impression ultérieure rapide.
- 4** Parmi les fonctionnalités de télécopie avancées, vous trouverez la télécopie intégrée et la télécopie de réseau local (pour des télécopies sans papier directement depuis votre bureau) ainsi que la réception sécurisée de télécopies et le transfert de télécopies vers courrier électronique.
- 5** L'impression et la numérisation directes USB vous permettent d'enregistrer ou d'imprimer directement depuis un périphérique USB.
- 6** Alimentation manuelle de 100 feuilles.
- 7** Magasin standard de 500 feuilles.
- 8** Magasin supplémentaire de 500 feuilles (en standard sur la configuration XF).
- 9** Le Chargeur haute capacité de 2 000 feuilles dynamise la capacité papier totale qui peut atteindre 3 100 feuilles.
- 10** Le module de finition assemble et agrafe des ensembles d'un maximum de 50 pages. Disponible sur les modèles de bureau et posés au sol.



Solutions de numérisation puissantes

- **Numérisation vers courrier électronique.** Permet d'acheminer des fichiers vers des destinataires de courriers électroniques directement depuis l'écran tactile.
- **Numérisation réseau.** Utilisez des modèles pratiques pour envoyer des éléments numérisés vers des destinations prédéfinies.
- **Copie vers le disque dur.** Permet de copier des fichiers sur le disque dur du périphérique pour une récupération simplifiée.
- **Numérisation vers USB.** Envoie des images numérisées directement sur un périphérique de stockage USB portable.



Une telle avance que tout en est plus simple. L'écran tactile en pleines couleurs redéfinit la convivialité mobile. Que vous utilisiez l'impression, la copie, la numérisation, la télécopie ou les courriers électroniques, l'écran couleur lumineux vous guide du début à la fin à l'aide d'icônes facilement reconnaissables.



Configurations du WorkCentre® 4260

WorkCentre 4260S

- Copie/impression/numérisation recto-verso automatiques
- Capacité d'alimentation de 600 feuilles
- Numérisation couleur vers courrier électronique, numérisation vers réseau, numérisation vers périphérique de stockage USB

WorkCentre 4260X

Modèle 4260S plus :

- Télécopieur intégré et télécopieur de réseau local

WorkCentre 4260XF

Modèle 4260X plus :

- Magasin de 500 feuilles
- Chargeur haute capacité de 2 000 feuilles pour une capacité d'alimentation de 3 100 feuilles
- Module de finition pour agrafage de 50 feuilles

Options

- Kit de comptabilisation réseau
- Kit de serveur de télécopieur réseau
- Kit télécopieur ligne unique
- Extension de mémoire de 256 Mo
- Magasin supplémentaire de 500 feuilles
- Support de rangement (avec rangement)
- Support (sans rangement)
- Chargeur haute capacité de 2 000 feuilles
- Module de finition intégré (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)
- Kit d'interface pour périphérique étranger

	WorkCentre 4260S	WorkCentre 4260X	WorkCentre 4260XF
Vitesse	Jusqu'à 53 ppm (A4)		
Cycle opératoire	Jusqu'à 250 000 pages/mois		
Gestion du papier Alimentation papier	Chargeur automatique de documents recto-verso : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 70 x 152 mm à 216 x 356 mm Alimentation directe : 100 feuilles ; formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm Magasin 1 : 500 feuilles ; formats personnalisés : de 99 x 147 mm à 216 x 356 mm		
	En option	Magasin 2 : 500 feuilles	
	En option	Magasin haute capacité : 2 000 feuilles	
Sortie papier	500 feuilles, recto-verso automatique		
Finition	En option	Module de finition : magasin 500 feuilles, agrafage 50 feuilles	
Impression Temps de sortie de première page	6 secondes seulement		
Résolution	600 x 600 ppp, qualité d'image 1 200 ppp		
Mémoire (standard/max.)	256 Mo/512 Mo plus un disque dur de 80 Go		
Processeur/PDL	Processeur de 400 MHz, émulation PCL® 6/5e, compatibilité Adobe® PostScript® 3™		
Connectivité	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base-TX		
Fonctions d'impression	Format de page personnalisé, filigranes, impression sécurisée, jeu échantillon, impression différée, sélection de couverture, sélection du papier par attribut, économiseur de toner, N-Up, rotation d'image, paramètres enregistrés, création de fascicules, adaptation aux nouveaux formats, assemblage, impression vers/depuis le disque dur, impression depuis un lecteur mémoire USB		
Copie Temps de sortie de première page	Seulement 5 secondes		
Résolution de copie	600 x 600 ppp		
Fonctions de photocopie	Assemblage, réduction/agrandissement de 25 à 400 %, copie de livres, originaux multiformats, effacement des marges, décalage d'image, création de fascicules, couvertures, éclaircissement/assombrissement, interfoliages transparents, multiposes, copie de carte d'identité, copie vers le disque dur, suppression de l'arrière-plan, affiche		
Télécopie	En option	Télécopieur intégré, télécopieur de réseau local, activation du serveur de télécopieur réseau (en option)	
Fonctions de télécopie	En option	Envoi de télécopies couleur, carnet d'adresses, interrogation, boîte aux lettres, transfert vers télécopieur/courrier électronique, télécopies sécurisées	
Numérisation Destinations de numérisation	Numérisation vers courrier électronique, numérisation réseau, numérisation réseau vers applications TWAIN/WIA, numérisation vers lecteur mémoire USB		
Fonctions de numérisation	Formats de fichiers : PDF, JPEG, TIFF, TIFF multipage ; Scan to PC Desktop® Personal Edition (inclut la licence 1 poste pour PaperPort®, OmniPage®, Image Retriever), numérisation couleur		
Comptabilisation	Comptabilisation standard Xerox (suivi des copies, impressions, numérisations, télécopies), activation de la comptabilisation réseau (en option) pour la prise en charge des solutions Xerox Alliance Partner en option		
Sécurité	Sécurité d'écrasement d'image, authentification réseau, 802.1x, SNMPv3, liste de contrôle, HTTPS (SSL), impressions sécurisées, télécopies sécurisées, IPSec, LDAP sécurisé, IPv6, accès sécurisé Xerox		
Garantie	Garantie d'un an sur site*		

* Les produits achetés dans le cadre d'un contrat PagePack ne bénéficient pas de la garantie. Pour plus d'informations sur notre offre de service améliorée, veuillez vous reporter à votre contrat de service.

Gestion du périphérique

CentreWare® Internet Services, CentreWare Web, HP® WebJet Admin, Tivoli, Rendezvous

Pilotes d'impression

Windows® 2000/2003 Server/XP/Pro, Vista, Mac OS® X 10.3+, Sun Solaris 9/10, SUSE®, Red Hat® ES, Fedora Core 4, IBM AIX 5, HP-UX 11.0/11i, Novell NetWare, SCO, pilote d'impression global Xerox, pilote express mobile Xerox

Gestion papier

De 50 à 200 g/m²

Types de supports : papier ordinaire, enveloppes, transparents, étiquettes, bristol, cartes postales

Environnement d'utilisation

En fonctionnement : de 10 à 32 °C

En stockage : de 20 à 40 °C

Humidité relative : de 20 à 80 %

Niveaux de pression sonore : en impression :

54 dB(A),

en veille : 39 dB(A)

Temps de préchauffage (à partir du mode économie d'énergie) : 32 secondes

Temps de préchauffage (à partir de la mise sous tension) : 73 secondes

Caractéristiques électriques

Alimentation : de 220 à 240 V c.a., 50/60 Hz

Consommation : en veille : 111 W

en impression : 794 W

en économie d'énergie : 20 W

Conforme à la norme Energy Star®

Dimensions (L x P x H)

4260S : 622 x 483 x 648 mm

Poids : 44 kg

4260X : 622 x 483 x 648 mm

Poids : 44,5 kg

4260XF : 1 003 x 660 x 1 168 mm

Poids : 93 kg

Certifications

FCC partie 15, classe A, FCC partie 68, enregistrée UL sous 60950-1/CSA 60950-1-03, marquage CE applicable conformément aux directives 73/23/EEC, 89/336/EEC et 1999/5/EC, section 508 ADA

Inclus dans la boîte

- WorkCentre 4260
- Cartouche de toner (capacité d'impression de 12 000 pages)
- Cartouche tambour (rendement de 80 000 pages)**
- CD du logiciel et de la documentation (avec Manuel de l'utilisateur, Guide d'installation rapide, Déclaration de garantie et Carte d'enregistrement)
- Cordon d'alimentation
- Cordon de téléphone-télécopieur (4260X et 4260XF)

* Volumes définis en accord avec la norme ISO/IEC 19752. Le rendement varie selon l'image, la zone de couverture et le support utilisé.

** Le rendement varie selon la longueur d'exécution du travail ainsi que le format du support et l'orientation.

¹ Requiert un magasin papier supplémentaire de 500 feuilles

² Requiert trois magasins papier supplémentaires de 500 feuilles

Consommables et options

Cartouche de toner (environ 25 000 pages)*	106R01409
Cartouche tambour (environ 80 000 pages)**	113R00755
Kit de maintenance (200 000 pages)**	115R00064
Kit de comptabilisation réseau	098S04928
Kit de serveur de télécopieur réseau	098S04931
1-line Fax Kit (UK/NL/BE/FR/IE)	498K18850
1-line Fax Kit (FI/DK/NO/SE)	498K18860
1-line Fax Kit (DE/AT/CH/IT/ES/PT/GR)	498K18870
Mémoire 256 Mo	098N02200
Magasin de 500 feuilles	098N01524
Support de rangement (avec rangement) ¹	097S03677
Support (sans rangement) ²	097S03678
Magasin haute capacité de 2 000 feuilles	097N01684
Module de finition intégré (500 feuilles, agrafage 50 feuilles)	097N01715
Cartouche d'agrafes (3 cartouches de 5 000 agrafes chacune)	008R12941
Kit d'interface pour périphérique étranger	097N01676

